



## SCHEDA TECNICA Data Sheet

Codice Articolo  
Item Code  
**OL20XXX**

### CASSETTE CON PARETI LISCE - VITI METALLICHE SMOOTH-SIDED JUNCTION BOX - METAL SCREWS



**Materiale:** ABS (stabilizzato UV) UL94-HB

**Material:** ABS (stabilized UV) UL94-HB

**Colore:** Grigio RAL 7035, Nero (fornibile a richiesta)

**Color:** Gray RAL 7035, Black (on request)

**Temperatura di installazione:** Max = +60°C - min. = -15 °C

**Installation temperature:** Max = +60°C - min. = -15 °C

**Grado IP:** IP56

**IP grade:** IP56

**Grado IK:** 07

**IK grade:** 07

**Glow wire test:** 650°C (Prova del filo incandescente)

**Glow wire test:** 650°C

**Resistenza al calore:** 75°C (Termopressione con biglia)

**Heat resistance:** 70°C (Thermo-pressure with ball)

**Normativa di riferimento:** CEI EN 60 670-1, CEI EN 60 670-22, Direttiva B.T. 2014/35/UE

**Reference:** CEI EN 60 670-1, CEI EN 60 670-22, B.T. 2014/35/UE

Articolo Code	Dimensioni Dimensions
OL 20021	100x100x50
OL 20121	120x80x50
OL 20022	150x110x70
OL 20023	190x140x70
OL 20024	240x190x90

Limbiate, febbraio 2022

**OLAN S.r.l.**  
Presidente  
*Piergiorgio Villi*